

YAPI DERZLERİNDE SU GEÇİRİMSİZLİK SAĞLAYAN SU İLE GENLEŞEN MASTİK

TANIM

Yapı derzlerinde su sızdırmazlık sağlamak amacı ile üretilmiş, su ile temas ettiğinde genleşen bir fitildir.

KULLANIM YERLERİ

- Her türlü yapı derzinde kullanılabilir.
- Eski beton / yeni beton birleşim arakesitinde kullanılır.
- Farklı malzemelerin birleşiminde (beton/pvc boru, beton/demir boru..vs)
- Yoğun betonarme demir donatı içeren birleşimlerde su sızdırmazlık elemanı olarak,
- Perde/döşeme birleşimi soğuk derzlerinde, güvenle kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Suyla temasta genleşir.
- Sertleşme süresi yoktur.
- Kendi hacminin %100'ü kadar genleşir.

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yer temiz olmalıdır.
- Uygulamadan önce yüzey kuru hale getirilmelidir.
- Çatlak içine fitil yerleştirilmeden önce 1 kat ARY CRYSTALLIZE sürülür.
- Fitil yerleştirildikten sonra beton yüzeyine kadar ARY REPAMOR ile dolgu yapılır.

SARFIYAT

1mt/mt

AMBALAJ

10 mt rulo halinde satılır.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal torba içerisinde kapalı ortamda 25°C ve %50 nemde 12 ay.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ/DİKKAT

Cilde doğrudan temastan kaçınılmalıdır.