

GUNIT ÇİMENTOSU

TANIM

Püskürtme beton (shotcrete) harçlarında kullanılmak üzere özel katkı malzemeleri ile modifiye edilmiş gunit çimentosu.

KULLANIM YERLERİ

- Tünellerde
- Galerilerde
- Bentlerde
- Şevlerde
- Islak ve/veya kuru püskürtme betonlarda

ÖZELLİKLERİ

- Doğru agregası seçimi ve uygun granülometri ile karışım hazırlandığında su geçirimsiz bir yapı elde edilir.
- Rebound (uygulama esnasında dökülme) minimumdadır.
- Yüksek yapışma yeteneği sağladığından düşey istikamette çok başarılıdır.
- Demir donatıya zarar vermediği gibi antikorozyftir.
- Zehirli değildir.
- Klorür içermez.
- Alkalinitesi düşüktür.

UYGULAMA

- İstenilen mukavemete göre dozajlama yapılmalıdır.
- Uygulamaya geçmeden önce test yapılmalıdır.

AMBALAJ

40kg'lık kraft torbalarda.

DEPOLAMA

Açılmamış, orijinal torba içerisinde kapalı ortamda 25°C ve %50 nemde 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ / DİKKAT

- Cilde doğrudan temastan kaçınılmalıdır.
- Dış ortamlarda yapılacak uygulamalarda 24 saat süre ile yağış, don ve aşırı sıcaktan korunmalıdır.
- Uygulanan malzemenin son mukavemetine ulaşması 23°C de 15 gündür. Daha düşük sıcaklıklarda bu süre uzar.