

BETON ve HARÇTA SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI

TANIM

Beton ve harçta su geçirimsizlik sağlayan hazır sıvı katkı.

KULLANIM YERLERİ

- Havuzlar
- Bodrum perde duvarları
- Bina dış cepheleri
- Su geçirimsizlik istenen beton ve harçlarda

ÖZELLİKLERİ

- Beton ve harç içerisindeki çimentonun kireci ile tepkimeye girerek kılcal çatlakları doldurma özelliğine sahiptir.
- Yoğunluk: 1,02 kg/lit

UYGULAMA

Harca veya betonda kullanılan çimento miktarına bağlı olarak ilave edilir.

SARFIYAT

50 kg çimento için 0,5 lt.

AMBALAJ

Karton koli içerisinde 12 adet 0,5 litrelik poşetlerde pazarlanır.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında 1 yıl.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ / DİKKAT

- Cilde doğrudan temastan kaçınılmalıdır.
- Dış ortamlarda yapılacak uygulamalarda 24 saat süre ile yağış, don ve aşırı sıcaktan ve güneş ışığından korunmalıdır.
- Uygulanan malzemenin son mukavemetine ulaşması 23°C de 15 gündür. Daha düşük sıcaklıklarda bu süre uzar.