

KENDİNDEN YAYILAN ŞAPLAR

KENDİNDEN YAYILAN ŞAP

TANIM

Tek bileşenli, çimento bazlı, kendiliğinden yayılan polimer modifiyeli tesviye harcı.

KULLANIM YERLERİ

- Zeminlerde: parke, halı, linolyum altında tesviye şapı olarak
- Sanayi zeminlerinde
- Garajlarda
- Konutlarda
- Yeni beton ve şap üzerine
- Eski ve yıpranmış şapların üzerine düzgün yüzey oluşturmada
- Yüksek döşemelerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Kendiliğinden yayılma özelliği ile düzgün yüzeyler verir.
- Su ve yağ geçirimsizdir.
- Aşınma direnci yüksektir.
- Zehirli değildir.
- Uygulaması kolaydır.
- Her türlü zemin kaplaması altında kullanılır.

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey kir, yağ ve yabancı maddelerden arındırılır. Zayıf yüzeyler onarılır ve ARY LATEKS + Çimento şerbeti sürülür.

KARIŞTIRMA

Bir kaba 6 lt temiz su konur ve 1 paket toz kaba boşaltılır. Düşük devirli bir matkap ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Malzeme yere dökülür. Kirpi rulo ile hava kabarcıkları yok edilir.

UYGULAMA

Bir defada en fazla 10 mm kalınlıkta uygulanır. 10 mm üzerindeki uygulamalarda 25 kg toz için 7 kg 0 - 4mm silis kumu ilave edilir.

SARFIYAT

3 mm kalınlık için 5,5 – 6 kg/m²

AMBALAJ

25 kg kraft torbalar içerisinde pazarlanır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajlar kuru ortamda saklandığında 6 ay.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ/DİKKAT

- Alt yüzey hazırlanması esnasında malzeme kalınlığı tespit edilmelidir.
- Malzeme kullanılırken fazla uzun süre açıkta bırakılmamalıdır.
- Ağır trafiklede yapı dışında kullanılmaya özen gösterilmelidir.